



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области"

наименование испытательной лаборатории

РОСС RU.0001.510236

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. 676243, РОССИЯ, Амурская область, город Зея, улица Народная, дом 11, пом. 2.

адреса мест осуществления деятельности

2. 675002, РОССИЯ, Амурская область, город Благовещенск, улица Театральная, дом 25.

адреса мест осуществления деятельности

3. 676282, РОССИЯ, Амурская область, г.о. город Тында, пер. Зеленый, здание 1А.

адреса мест осуществления деятельности

4. 676450, РОССИЯ, Амурская область, городской округ город Свободный, город Свободный, улица Шатковская, дом 116, помещение 2.

адреса мест осуществления деятельности

5. 676850, РОССИЯ, Амурская область, город Белогорск, улица Красноармейская, дом 15.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

676243, РОССИЯ, Амурская область, город Зея, улица Народная, дом 11, пом. 2.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 31904-2012 (3.1, 4, 5, 6);Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания);	10.85.1;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	МУ 3.1.1.2438-09 (п.6, приложение 2, п.3);Отбор проб;отбор проб;	Смывы (Смывы с объектов окружающей среды);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.2.	ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696: 1987) п.5;Отбор проб;отбор проб;	Вода для лабораторного анализа;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 5698-2022 (п.7);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Пищевая продукция (Хлеб и хлебобулочные изделия);	-	-	Массовая доля пищевой соли	- от 0,1 до 2,7 (%) от 0,1 до 2,7 (г/100 г)
1.2.	ГОСТ 31954-2012 (метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Питьевая вода, включая минеральную воду (Вода расфасованная в емкости);	-	2201; 2201900000;	Жесткость общая	Расчетный показатель: -
					Жесткость	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.					Магний (Mg)	- от 1,0 до 500,0 (мг/дм³)
					Магний	- от 1,0 до 500,0 (мг/дм³)
					Кальций (Ca)	- от 1,0 до 500,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.					Кальций	- от 1,0 до 500,0 (мг/дм ³) -
1.3.	Р 4.2.4125-25 (п. 6.2.12);Токсикологические испытания;определение индекса токсичности in vitro (на культуре клеток);	Антисептики и дезинфицирующие препараты;	21.20.10.158;	-	Индекс токсичности	- от 50 до 150 (%)
1.4.	Р 4.2.2643-10 (п. 4.4.4.2);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Средства дератизационные (технические продукты, порошковые, масляные и жидкие концентраты);	-	-	Массовая доля бромадиолонa	- от 0,05 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.					Массовая доля бродифакума	- от 0,05 до 100 (%)
					Бродифакум	- от 0,05 до 100 (%)
					Бромадиолон	- от 0,05 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.	Р 4.2.2643-10 (п. 4.4.4.2); Химические испытания, физико-химические испытания; высокоэффективная жидкостная хроматография;	Средства дератизационные (гранулированные приманки);	-	-	Массовая доля бромадиолонa	- от 0,0025 до 2,5 (%)
					Бромадиолон	- от 0,0025 до 2,5 (%)
					Массовая доля бродифакума	- от 0,0025 до 2,5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.					Бродифакум	- от 0,0025 до 2,5 (%)
1.6.	Р 4.2.2643-10 (п. 4.4.4.2);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Средства дератизационные (зерновые приманки);	-	-	Массовая доля бромадиолона	- от 0,000625 до 5 (%)
					Бромадиолон	- от 0,000625 до 5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Массовая доля бродифакума	- от 0,000625 до 5 (%)
					Бродифакум	- от 0,000625 до 5 (%)
1.7.	Р 4.2.2643-10 (п. 4.3.1, п. 4.3.2);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	средства для дезинфекции и борьбы с насекомыми (концентраты, рабочие растворы, порошки, мел, гели, аэрозоли);	-	-	Циперметрин	- от 0,05 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.					Массовая доля циперметрина	- от 0,05 до 100,0 (%)
1.8.	ГОСТ 31951-2012 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Питьевая вода, включая минеральную воду; Упакованная питьевая вода, относящаяся к пищевой продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории Союза и предназначенной для реализации потребителям;	-	2201; 2202;	Массовая концентрация дибромхлорметана	- от 0,0003 до 0,045 (мг/дм³)
					Дибромхлорметан	- от 0,0003 до 0,045 (мг/дм³) от 0,3 до 45,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.					Массовая концентрация бромоформа (трибромметана)	- от 0,0006 до 0,090 (мг/дм³)
					Бромоформ	- от 0,0006 до 0,090 (мг/дм³) от 0,6 до 90,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация бромдихлорметана	- от 0,0003 до 0,045 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.					Бромдихлорметан	- от 0,0003 до 0,045 (мг/дм³) от 0,3 до 45,0 (мкг/дм³)
1.9.	ГОСТ 34987 (п. 6);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая;	Мясо (мясные, мясосодержащие продукты, субпродукты, жир-сырец, продукты из шпика);	-	-	Масляная кислота (C4:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Масляная (бутановая) кислота C4:0	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Массовая доля метилового эфира масляной кислоты (C4:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Капроновая кислота (C6:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Капроновая (гексановая) кислота C6:0	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Массовая доля метилового эфира капроновой кислоты (C6:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Каприловая кислота (C8:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Каприловая (октановая) кислота C8:0	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Массовая доля метилового эфира каприловой кислоты (C8:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Каприновая кислота (C10:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Каприновая (декановая) кислота C10:0	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Массовая доля метилового эфира каприновой кислоты (C10:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира деценовой кислоты (C10:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Ундециловая кислота (C11:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Ундециловая (ундекановая) кислота C11:0	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира ундециловой (C11:0, ундекановой) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Лауриновая кислота (C12:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Лауриновая (додекановая) кислота C12:0	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира лауриновой кислоты (C12:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Тридекановая кислота (C13:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Тридециловая (тридекановая) кислота C13:0	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира тридекановой кислоты (C13:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Миристиновая кислота (C14:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Миристиновая (тетрадекановая) кислота C14:0	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира миристиновой кислоты (C14:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Миристолеиновая кислота (C14:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Массовая доля метилового эфира миристиновой кислоты (C14:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Пентадекановая кислота (C15:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Пентадециловая (пентадекановая) кислота C15:0	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Массовая доля метилового эфира пентадекановой кислоты (C15:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					цис-10-Пентадеценовая кислота (C15:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира пентадеценовой кислоты (C15:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Пальмитиновая кислота (C16:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Пальмитиновая (гексадекановая) кислота C16:0	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира пальмитиновой кислоты (C16:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Пальмитолеиновая кислота (C16:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира пальмитолеиновой кислоты (C16:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Маргариновая кислота (C17:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Маргариновая (гептадекановая) кислота C17:0	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира маргариновой кислоты (C17:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Гептадеценная кислота (C17:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Массовая доля метилового эфира гептадеценовой (маргаринолеиновой) кислоты (C17:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Стеариновая кислота (C18:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Стеариновая (октадекановая) кислота C18:0	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Массовая доля метилового эфира стеариновой кислоты (C18:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Элаидиновая кислота (C18:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира элаидиновой (C18:1, транс-9-октадеценовой) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Олеиновая кислота (C18:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира олеиновой (C18:1, цис-9-октадеценовой) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира олеиновой кислоты (C18:1, сумма изомеров)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Линолелаидиновая кислота (C18:2)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира линолеидиновой (C18:2, все транс-9,12) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Линолевая кислота (C18:2)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Массовая доля метилового эфира линолевой (C18:2n6) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира линолевой кислоты (C18:2, сумма изомеров)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					α-линоленовая кислота (C18:3)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Массовая доля метилового эфира альфа-линоленовой кислоты (C18:3 n3)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					γ-линоленовая кислота (C18:3)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира гамма-линоленовой кислоты (C18:3 n6)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Массовая доля метилового эфира линоленовой кислоты (C18:3, сумма изомеров)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Арахидовая кислота (C20:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Арахидовая (эйкозановая) кислота C20:0	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Массовая доля метилового эфира арахидиновой кислоты (C20:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Гондоиновая кислота (C20:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира гондоиновой кислоты (C20:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Эйкозодиеновая кислота (C20:2)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира эйкозодиеновой кислоты (C20:2)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Эйкозатриеновая кислота (C20:3)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Массовая доля метилового эфира цис-11,14,17- эйкозатриеновой (C20:3 все цис-11,14,17) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Дигомо-γ-линоленовая (C20:3)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира дигомо-гамма- линоленовой (C20:3, все цис-8,11,14- эйкозатриеновой) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Арахидоновая кислота (C20:4)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира арахидоновой (C20:4, все цис-5,8,11,14- эйкозотетраеновой) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Тимнодоновая кислота (C20:5)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Массовая доля метилового эфира эйкозапентаеновой (C20:5 n3, цис-5,8,11,14,17-эйкозапентаеновой) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Генэйкозановая кислота (C21:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Генэйкоциловая (генэйкозановая) кислота C21:0	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Массовая доля метилового эфира генэйкозановой кислоты (C21:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Бегеновая кислота (C22:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Бегеновая (докозановая) кислота C22:0	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Массовая доля метилового эфира бегеновой кислоты (C22:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Эруковая кислота (C22:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира эруковой кислоты (C22:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Докозадиеновая кислота (C22:2)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира докозадиеновой кислоты (C22:2)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Докозагексасеновая кислота (C22:6)	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Массовая доля метилового эфира цервоновой (C22:6, все цис-4,7,10,13,16,19-докозагексаеновой) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Трикозановая (C23:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира трикозановой (C23:0) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Лигноцериновая кислота (C24:0)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Лигноцериновая (тетракозановая) кислота C24:0	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира лигноцериновой (C24:0, тетракозановой) кислоты	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Нервоновая кислота (24:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)
					Массовая доля метилового эфира тетракозеновой кислоты (C24:1)	- от 0,1 до 100,0 (%)
1.10.	ГОСТ Р 57474 (п. 4.1- 4.3);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Антисептики и дезинфицирующие препараты;	21.20.10.158;	-	Массовая доля четвертичного аммониевого соединения	- от 0,1 до 80,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.					ЧАС	- от 0,1 до 80,0 (%)
1.11.	М 04-99-2025 Продукты переработки молока безлактозные и специализированная пищевая продукция безлактозная. Методика измерений содержания лактозы методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза "Капель" (ФР.1.31.2025.52974);Химически е испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Молоко и молочные продукты (Продукты переработки молока безлактозные и специализированная пищевая продукция безлактозная для детей первого года жизни);	-	-	Лактоза	- от 0,004 до 0,7 (%) от 0,004 до 0,7 (г/100 г)
					Массовая доля лактозы	- от 0,004 до 0,7 (%) от 0,004 до 0,7 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Массовая концентрация лактозы	- от 0,04 до 7,0 (г/дм³)
1.12.	Инструкция № АП- 27/08;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Антисептики и дезинфицирующие препараты (стерилизующие средства, концентраты, рабочие растворы);	21.20.10.158;	-	Алкилдиметилбензиламмон ий хлорид	- от 0,2 до 50 (%)
					Глиоксаль	- от 0,04 до 15 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.					Массовая доля алкилдиметилбензиламмон ий хлорида	- от 0,2 до 50 (%)
					Массовая доля глиоксаля	- от 0,04 до 15 (%)
1.13.	Р 4.2.2643-10 (п. 4.2.6);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Антисептики и дезинфицирующие препараты (стерилизующие средства, концентраты, рабочие растворы);	21.20.10.158;	-	N, N-бис(3-аминопропил)- додециламин	- от 0,005 до 50 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.					Массовая доля N, N-бис(3-аминопропил)-додециламина	- от 0,005 до 50 (%)
1.14.	Р 4.2.2643-10 (п. 4.2.5); Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический метод;	Антисептики и дезинфицирующие препараты (стерилизующие средства, концентраты, рабочие растворы);	21.20.10.158;	-	Массовая доля полигексаметиленгуанидина гидрохлорида (ПГМГ)	- от 0,0002 до 50 (%)
					Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид	- от 0,0002 до 50 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.	ГОСТ 32308;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Биологически активные добавки к пище (БАД);	-	2106;	1,2,3,4,5,6- Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,001 до 5,0 (мг/кг)
					Алдрин	- от 0,001 до 5,0 (мг/кг)
					ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)	- от 0,001 до 5,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.					Гептахлор	- от 0,001 до 5,0 (мг/кг)
					ДДТ и его метаболиты	- от 0,001 до 5,0 (мг/кг)
					Дихлордифенилтрихлорэтан и его метаболиты	- от 0,001 до 5,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.					Массовая доля альдрина	- от 0,001 до 5,0 (мг/кг)
					Массовая доля альфа- гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,001 до 5,0 (мг/кг)
					Массовая доля бета- гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,001 до 5,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.					Массовая доля гамма-гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,001 до 5,0 (мг/кг)
					Массовая доля гептахлора	- от 0,001 до 5,0 (мг/кг)
					Массовая доля дихлордифенилдихлорэтана (ДДД)	- от 0,001 до 5,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.					Массовая доля дихлордифенилдихлорэтиле на (ДДЭ)	- от 0,001 до 5,0 (мг/кг)
					Массовая доля дихлордифенилтрихлорэтан а (ДДТ)	- от 0,001 до 5,0 (мг/кг)
1.16.	ГОСТ 30349 п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Биологически активные добавки к пище (БАД);	-	2106;	1,2,3,4,5,6- Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,6 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.					4,4'- дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					4,4'- дихлордифенилдихлорэтиле н (ДДЭ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					4,4'- дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.					Алдрин	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)	- от 0,001 до 0,6 (мг/кг)
					Гептахлор	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.					ДДТ и его метаболиты	- от 0,001 до 0,6 (мг/кг)
					Дихлордифенилтрихлорэтан и его метаболиты	- от 0,001 до 0,6 (мг/кг)
					альфа-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.					бета-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					гамма- Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
1.17.	МВИ.МН 2352-2005;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Биологически активные добавки к пище (БАД);	-	2106;	1,2,3,4,5,6- Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,001 до 3,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.					4,4'- дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,001 до 3,0 (мг/кг)
					4,4'- дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	- от 0,001 до 3,0 (мг/кг)
					4,4'- дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,001 до 3,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.					Алдрин	- от 0,001 до 3,0 (мг/кг)
					ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)	- от 0,001 до 3,0 (мг/кг)
					Гептахлор	- от 0,001 до 3,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.					ДДТ и его метаболиты	- от 0,001 до 3,0 (мг/кг)
					Дихлордифенилтрихлорэтан и его метаболиты	- от 0,001 до 3,0 (мг/кг)
					альфа-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,001 до 3,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.					бета-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,001 до 3,0 (мг/кг)
					гамма- Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,001 до 3,0 (мг/кг)
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);Расчетный метод;расчетный метод;	Рабочие места;	-	-	Эквивалентное виброускорение за 8-часовую рабочую смену	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.2.	ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001);Расчетный метод;расчетный метод;	Рабочие места;	-	-	Эквивалентное виброускорение за 8-часовую рабочую смену	Расчетный показатель: -
2.3.	БВЕК.43.1110.04 РЭ. Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Производственные помещения (); Рабочие места;	-	-	Относительная влажность	- от 5 до 97 (%)
					Температура	- от -40 до + 85 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.3.					Скорость воздушного потока	- от 0,1 до 20 (м/с)
					Атмосферное давление	- от 80 до 110 (кПа) от 600 до 825 (мм рт. ст)
2.4.	БВЕК.438150-005РЭ (раздел5);Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Производственные помещения; Рабочие места;	-	-	Эквивалентный корректированный по А уровень звука	- от 20 до 150 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.4.					Пиковый корректированный по С уровень звука	- от 22 до 150 (дБС)
					Уровень звука с временной коррекцией F и частотной коррекцией A	- от 20 до 150 (дБ)
					Уровень звука с временной коррекцией I (импульс) и частотной коррекцией A	- от 20 до 150 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.4.					Уровень звука с временной коррекцией F (быстро) и частотной коррекцией Z	- от 30 до 150 (дБ)
					Уровень звука с временной коррекцией I (импульс) и частотной коррекцией Z	- от 30 до 150 (дБ)
					Уровень звука с временной коррекцией S (медленно) и частотной коррекцией Z	- от 30 до 150 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.4.					Уровень звука с частотной коррекцией А	- от 20 до 150 (дБ)
					Уровень звука с временной коррекцией S (медленно) и частотной коррекцией А	- от 20 до 150 (дБ)
2.5.	БВЕК.438150-005РЭ (раздел 6);Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Рабочие места; Производственные помещения ();	-	-	Эквивалентный корректированный по Wm уровень виброускорения	- от 70 до 170 (дБ относительно 10 ⁻⁶ м/с²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.5.					Эквивалентный корректированный по Wh уровень виброускорения	- от 70 до 170 (дБ относительно 10 ⁻⁶ м/с ²)
					Эквивалентный корректированный по Wd уровень виброускорения	- от 70 до 170 (дБ относительно 10 ⁻⁶ м/с ²)
					Эквивалентный корректированный уровень ускорения с частотной коррекцией Wk	- от 70 до 170 (дБ относительно 10 ⁻⁶ м/с ²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.6.	М 02-14-2007. Атмосферный воздух и воздух рабочей зоны. Методика измерений массовой концентрации бенз(а)пирена методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуориметрическим детектированием с использованием жидкостного хроматографа "Люмахром" (ФР.1.31.2017.25847);Химически е испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Бенз(а)пирен	- от 0,02 до 500 (мкг/м³) от 0,00002 до 0,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация бенз(а)пирена	- от 0,02 до 500 (мкг/м³) от 0,00002 до 0,5 (мг/м³)
2.7.	МУК 2.6.1.3829-22;Расчетный метод;расчетный метод;	Рабочие места ((с медицинскими рентгеновскими аппаратами и смежные помещения));	-	-	Мощность эффективной дозы	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.8.	МР 4.3.0212-20;Расчетный метод;расчетный метод;	Технологическое оборудование (вентиляция на проектируемых и действующих промышленных предприятиях);	-	-	Кратность воздухообмена	Расчетный показатель: -
2.9.	ГОСТ 31319-2006;Расчетный метод;расчетный метод;	Рабочие места (смежные помещения и прилегающие территории);	-	-	корректированное эквивалентное виброускорение за смену Az (8)	Расчетный показатель: -
2.10.	МУ 2.6.1.2500-09;Расчетный метод;расчетный метод;	Рабочие места (и помещения в отделениях радионуклидной диагности);	-	-	Мощность эффективной дозы	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	ГОСТ 24940-2016;Расчетный метод;расчетный метод;	Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	Расчетный показатель: -
3.2.	SARC 13.1.001-05/97 от 11.05.2005 г. МВИ суммарной альфа- и бета-активности водных проб (пресные природные воды хозяйственно-питьевого назначения) после концентрирования альфа-бета- радиометром УМФ- 2000;Расчетный метод;расчетный метод;	Природные воды (поверхностные и подземные источники водоснабжения);	-	-	Объемная (удельная) суммарная активность бета- излучающих радионуклидов	- от 0,1 до $3 \cdot 10^3$ (Бк/дм ³)
					Объемная (удельная) суммарная активность альфа-излучающих радионуклидов	- от 0,02 до $1 \cdot 10^3$ (Бк/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.	ГОСТ 30108-94 (п. 4.2.5); Расчетный метод; расчетный метод;	Строительные материалы естественного происхождения; Отходы горнодобывающей промышленности;	-	-	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Расчетный показатель: -
3.4.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 (р. IV); Расчетный метод; расчетный метод;	Жилые помещения и общественные здания; Производственные помещения ();	-	-	Коэффициент ослабления интенсивности геомагнитного поля	Расчетный показатель: -
3.5.	МУК 4.3.3786-22; Расчетный метод; расчетный метод;	Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Эквивалентное скорректированное значение виброускорения, приведенное к продолжительности опорного временного интервала , дБ	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.	МР 2.6.1.0333-23;Расчетный метод;расчетный метод;	Жилые помещения и общественные здания; Производственные помещения ();	-	-	Среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность изотопов радона	Расчетный показатель: -
3.7.	БВЕК.43.1110.04 РЭ. Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»;Измерение параметров физических факторов;измерение влажности;	Жилые помещения и общественные здания; Селитебная территория (территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях);	-	-	Относительная влажность	- от 5 до 97 (%)
					Температура	- от -40 до +85 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.					Скорость воздушного потока	- от 0,1 до 20 (м/с)
					Атмосферное давление	- от 80 до 110 (кПа) от 600 до 825 (мм рт. ст)
3.8.	ГОСТ 31954-2012 (метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая	-	-	Жесткость общая	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.		централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;			Жесткость	Расчетный показатель: -
					Магний (Mg)	- от 1,0 до 500,0 (мг/дм³)
					Магний	- от 1,0 до 500,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.					Кальций (Ca)	- от 1,0 до 500,0 (мг/дм³)
					Кальций	- от 1,0 до 500,0 (мг/дм³)
3.9.	РД 52.24.383-2018;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Вода дистиллированная;	-	-	Массовая концентрация аммонийного азота	- от 0,010 до 10,00 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.					Массовая концентрация ионов аммония	- от 0,010 до 10,00 (мг/дм³)
3.10.	М 02-14-2007. Атмосферный воздух и воздух рабочей зоны. Методика измерений массовой концентрации бенз(а)пирена методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуориметрическим детектированием с использованием жидкостного хроматографа "Люмахром" (ФР.1.31.2017.25847);Химически е испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений; Воздух жилых помещений;	-	-	Бенз(а)пирен	- от 0,0000005 до 0,01 (мг/м³) от 0,0005 до 10 (мкг/м³)
					Массовая концентрация бенз(а)пирена	- от 0,0000005 до 0,01 (мг/м³) от 0,0005 до 10 (мкг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.	ГОСТ 31951-2012 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Природные воды; Питьевая вода; Поверхностные воды; Подземные воды;	-	-	Бромоформ	- от 0,0006 до 0,090 (мг/дм³) от 0,6 до 90,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация бромоформа (трибромметана)	- от 0,0006 до 0,090 (мг/дм³)
					Массовая концентрация дибромхлорметана	- от 0,0003 до 0,045 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.					Дибромхлорметан	- от 0,0003 до 0,045 (мг/дм³) от 0,3 до 45,0 (мкг/дм³)
					Бромдихлорметан	- от 0,0003 до 0,045 (мг/дм³) от 0,3 до 45,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация бромдихлорметана	- от 0,0003 до 0,045 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12.	ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) (п. 5);Отбор проб;отбор проб;	Вода (вода для лабораторного анализа);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	Инструкция по применению индикаторов биологических для контроля воздушной стерилизации БИК;Отбор проб;отбор проб;	Стерилизаторы хирургические или лабораторные (воздушные стерилизаторы);	32.50.12;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.2.	Инструкция по применению индикаторов биологических для контроля паровой стерилизации. БИК;Отбор проб;отбор проб;	Стерилизаторы хирургические или лабораторные (паровые стерилизаторы);	32.50.12;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.3.	Инструкция по применению индикаторов биологических для контроля воздушной стерилизации БИК;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Стерилизаторы хирургические или лабораторные (воздушные стерилизаторы);	32.50.12;	-	Рост тест-микроорганизма / Рост тест-культуры/Споры Bacillus licheniformis шт. G ВКМ В- 1711 D / Тест-микроорганизм Bacillus licheniformis штамм G ВКМ В-1711Д / Тест-культура Bacillus licheniformis штамм G / Тест-культура	наличие/отсутствие - от наличие роста тест-культуры до отсутствие роста тест-культуры от наличие роста тест-микроорганизма до отсутствие роста тест-микроорганизма от наличие роста до отсутствие роста

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.						
1.4.	Инструкция по применению индикаторов биологических для контроля паровой стерилизации. БИК;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Стерилизаторы хирургические или лабораторные (паровые стерилизаторы);	32.50.12;	-	Рост тест-микроорганизма / Рост тест-культуры / Споры Geobacillus stearothermophilus / Споры Bacillus stearothermophilus / Тест-культура	наличие/отсутствие от наличие роста до отсутствие роста от наличие роста тест-культуры до отсутствие роста тест-культуры от наличие роста тест-микроорганизма до отсутствие роста тест-микроорганизма
1.5.	ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017), п.9;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Пищевая продукция; Продукты пищевые готовые и блюда;	10.85;	0201; 020110000; 020120; 020130000; 0202; 020210000; 020220; 020230; 0203; 0204; 0204100000; 0204300000;	Бактерии рода Salmonella / Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы / Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено в X (г/см ³) до не обнаружено в X (г/см ³) от наличие в X (г/см ³) до отсутствие в X (г/см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.				020450; 020500; 0205002000; 0205008000; 0206; 020610; 020630000; 020680; 020690; 0207; 020760; 0208; 020810; 0208300000; 020840; 0208500000; 0208600000; 020890; 0209; 020910; 0209900000; 0304; 2101209200; 2101209800; 0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.				040390; 0405; 040510; 040520; 040590; 1901; 1901100000; 1901200000; 190190; 1904; 190410; 190420; 1904300000; 190490; 2104200010; 2104200090; 2201; 220110; 2201900000; 2202; 2202100000; 160100; 1601001000; 1602; 16021000; 160220; 160250; 160290; 160300; 1603001000; 1603008000; 1604; 160420;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.				1605; 1605100000; 160530; 1605400000; 1701; 1704; 170410; 170490; 1902; 190220; 190230; 190240; 1905; 1905100000; 190520; 190540; 190590; 2001; 2001100000; 200190; 2004; 200410; 200490; 2005; 20051000; 200520; 2005400000; 2005600000; 2005700000; 2005800000; 200600; 2006001000; 2007;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.				200710; 2008; 200820; 200830; 200840; 200850; 200860; 200870; 200880; 2009; 200950; 200990; 2103; 2103100000; 2103200000; 210330; 210390; 2104; 2104100000; 21042000; 210500; 2105001000; 2106;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.	МУ-287-113 (приложения 4);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный метод "сухой химии";	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие; Смывы;	32.50.5;	-	Фенолфталеиновая проба	отрицательный/положительн ый отсутствие/следы/наличие -
					Азопирамовая проба	отрицательный/положительн ый отсутствие/следы/наличие -
1.7.	ГОСТ Р 51575-2000 (пп. 4.1, 4.2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Соль пищевая поваренная йодированная; Соль пищевая;	10.84.30.130; 10.84.30;	-	Йод	- от 20 до 60 (мкг/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.					Массовая доля йода	- от 20 до 60 (мкг/г)
1.8.	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000), п. 8.2, п. 8.3, п.9;Микробиологические (бактериологические) исследования (испытания);метод мембранной фильтрации;	Вода питьевая (упакованная питьевая вода (включая природную минеральную воду)); Вода питьевая; Лечебная природная минеральная вода; Лечебно-столовая природная минеральная вода; Упакованная питьевая вода; Упакованная питьевая вода, относящаяся к пищевой продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории Союза и предназначенной для реализации потребителям;	36.00.11;	-	Escherichia coli / E. coli / Эшерихии Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) / Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) / БГКП	- от 1 до более 300 КОЕ/ (см³; мл) от обнаружено до не обнаружено в X (см³; мл) - от 1 до более 300 КОЕ/ (см³; мл) от обнаружено до не обнаружено в X (см³; мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);Расчетный метод;расчетный метод;	Рабочие места;	-	-	Эквивалентное виброускорение за 8-часовую рабочую смену	Расчетный показатель: -
2.2.	ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001);Расчетный метод;расчетный метод;	Рабочие места;	-	-	Эквивалентное виброускорение за 8-часовую рабочую смену	Расчетный показатель: -
2.3.	БВЕК.43.1110.04 РЭ. Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Рабочие места; Производственные помещения; Территории производственного назначения;	-	-	Относительная влажность	- от 5 до 97 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.3.					Температура	- от -40 до + 85 (°C)
					Скорость воздушного потока	- от 0,1 до 20 (м/с)
					Атмосферное давление	- от 80 до 110 (кПа) от 600 до 825 (мм рт. ст)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.4.	БВЕК.438150-005РЭ (раздел5);Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Селитебная территория; Санитарно-защитная зона; Территории производственного назначения; Жилые помещения и общественные здания; Рабочие места; Производственные помещения;	-	-	Эквивалентный корректированный по А уровень звука	- от 20 до 150 (дБ)
					Пиковый корректированный по С уровень звука	- от 22 до 150 (дБС)
					Уровень звука с временной коррекцией F и частотной коррекцией А	- от 20 до 150 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.4.					Уровень звука с временной коррекцией I (импульс) и частотной коррекцией A	- от 20 до 150 (дБ)
					Уровень звука с временной коррекцией F (быстро) и частотной коррекцией Z	- от 30 до 150 (дБ)
					Уровень звука с временной коррекцией I (импульс) и частотной коррекцией Z	- от 30 до 150 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.4.					Уровень звука с временной коррекцией S (медленно) и частотной коррекцией Z	- от 30 до 150 (дБ)
					Уровень звука с частотной коррекцией A	- от 20 до 150 (дБ)
					Уровень звука с временной коррекцией S (медленно) и частотной коррекцией A	- от 20 до 150 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.5.	БВЕК.438150-005РЭ (раздел 6);Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Рабочие места; Производственные помещения;	-	-	Эквивалентный корректированный по Wm уровень виброускорения	- от 70 до 170 (дБ относительно 10 ⁻⁶ м/с ²)
					Эквивалентный корректированный по Wh уровень виброускорения	- от 70 до 170 (дБ относительно 10 ⁻⁶ м/с ²)
					Эквивалентный корректированный по Wd уровень виброускорения	- от 70 до 170 (дБ относительно 10 ⁻⁶ м/с ²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.5.					Эквивалентный корректированный уровень ускорения с частотной коррекцией W_k	- от 70 до 170 (дБ относительно 10^{-6} м/с ²)
2.6.	ГОСТ 31319--2006;Расчетный метод;расчетный метод;	Рабочие места;	-	-	корректированное эквивалентное виброускорение за смену A_z (8)	Расчетный показатель: -
2.7.	МР 4.3.0212-20;Расчетный метод;расчетный метод;	Технологическое оборудование (вентиляция на проектируемых и действующих промышленных предприятиях);	-	-	Кратность воздухообмена	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	МВИ-4215-002-56591409-2009 ФР.1.31.2009.06144;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Атмосферный воздух; Атмосферный воздух населенных территорий; Воздух санитарно-защитной зоны;	-	-	Массовая концентрация метана/ метан	- от 30 до 3500 (мг/м³)
3.2.	МВИ-4215-007-56591409-2009 ФР.1.31.2010.06967;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Атмосферный воздух; Атмосферный воздух населенных территорий; Воздух замкнутых помещений; Воздух санитарно-защитной зоны;	-	-	Массовая концентрация углеводородов предельных C6-C10 (по гексану)/углеводороды предельные C6-C10 (по гексану)	- от 36 до 150 (мг/м³)
					Массовая концентрация углеводородов нефти (C12- C19)/ углеводороды нефти (C12-C19)	- от 0,6 до 50,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.	ГОСТ 24940-2016;Расчетный метод;расчетный метод;	Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	Расчетный показатель: -
3.4.	МУК 4.3.3786-22;Расчетный метод;расчетный метод;	Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения с частотной коррекцией Wm	Расчетный показатель: -
3.5.	БВЕК.43.1110.04 РЭ. Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»;Измерение параметров физических факторов;измерение влажности;	Жилые помещения и общественные здания; Селитебная территория (территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях);	-	-	Относительная влажность	- от 5 до 97 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Температура	- от -40 до +85 (°C)
					Скорость воздушного потока	- от 0,1 до 20 (м/с)
					Атмосферное давление	- от 80 до 110 (кПа) от 600 до 825 (мм рт. ст)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	БВЕК.431110.04 РЭ Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М". Руководство по эксплуатации; Измерение параметров физических факторов; измерение температуры;	Рабочие места; Производственные помещения;	-	-	Температура	- от -40 до +85 (°C)
2.2.	БВЕК.438150-005РЭ; Измерение параметров физических факторов; измерение шума;	Рабочие места; Производственные помещения;	-	-	Уровень звука с временной коррекцией S (медленно) и частотной коррекцией A	- от 20 до 150 (дБ)
					Уровень звука с частотной коррекцией A	- от 20 до 150 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.2.					Уровень звука с временной коррекцией S (медленно) и частотной коррекцией Z	- от 30 до 150 (дБ)
					Уровень звука с временной коррекцией I (импульс) и частотной коррекцией Z	- от 30 до 150 (дБ)
					Уровень звука с временной коррекцией F (быстро) и частотной коррекцией Z	- от 30 до 150 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.2.					Уровень звука с временной коррекцией I (импульс) и частотной коррекцией A	- от 20 до 150 (дБ)
					Уровень звука с временной коррекцией F и частотной коррекцией A	- от 20 до 150 (дБ)
					Пиковый корректированный по C уровень звука	- от 22 до 150 (дБС)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.2.					Эквивалентный корректированный по А уровень звука	- от 20 до 150 (дБ)
2.3.	БВЕК.431110.04 РЭ Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М". Руководство по эксплуатации; Исследования (испытания) по определению физических факторов; измерение влажности;	Рабочие места; Производственные помещения;	-	-	Относительная влажность	- от 5 до 97 (%)
2.4.	БВЕК.431110.04 РЭ Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М". Руководство по эксплуатации; Исследования (испытания) по определению физических факторов; измерение давления;	Рабочие места; Производственные помещения;	-	-	Атмосферное давление	- от 80 до 110 (кПа) от 600 до 825 (мм рт. ст)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.5.	БВЕК.431110.04 РЭ Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М". Руководство по эксплуатации; Исследования (испытания) по определению физических факторов; измерение скорости движения воздуха;	Рабочие места; Производственные помещения;	-	-	Скорость воздушного потока	- от 0,1 до 20 (м/с)
2.6.	МР 4.3.0212-20; Расчетный метод; расчетный метод;	Технологическое оборудование (вентиляция из проектируемых и действующих промышленных предприятиях);	-	-	Кратность воздухообмена	Расчетный показатель: -
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987); Отбор проб; отбор проб;	Вода для лабораторного анализа;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.	ГОСТ 24940-2016;Расчетный метод;расчетный метод;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения;	-	-	Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	Расчетный показатель: -
3.3.	БВЕК.431110.04 РЭ Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М". Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Территории участков под застройку (селитебная территория); Территории жилой зоны;	-	-	Относительная влажность	- от 5 до 97 (%)
					Скорость воздушного потока	- от 0,1 до 20 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.					Атмосферное давление	- от 80 до 110 (кПа) от 600 до 825 (мм рт. ст)
					Температура	- от -40 до +85 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	МУ 5048-89 (п.п. 1.1 - 1.3);Отбор проб;отбор проб;	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (Продукция растениеводства);	01.13;	0701; 0701100000; 0702000000; 0703; 0703200000; 0703900000; 0704; 0704100000; 0704200000; 0706; 070700; 0709400000; 0709700000;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.2.	ГОСТ 32164-2013 (пп.5.1.1-5.1.3, пп.5.2, пп.5.3.1-5.3.10, п.6.2, п.6.4, пп.6.6-6.10);Отбор проб;отбор проб;	Пищевая продукция;	-	0201; 020110000; 020120; 020130000; 0202; 020210000; 020220; 020230; 0203; 0204; 020410000; 020430000; 020450;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.				020500; 0205002000; 0205008000; 0206; 020610; 020630000; 020680; 020690; 0207; 020760; 0208; 020810; 0208300000; 020840; 0208500000; 0208600000; 020890; 0209; 020910; 0209900000; 0210; 021020; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.				040210; 0403; 040320; 040390; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406; 040610; 0406200000; 040630; 040640; 040690; 0407; 0409000000; 0701; 0701100000; 070190; 0702000000; 0702000001; 0702000002; 0702000003; 0702000004; 0702000005; 0702000006; 0702000007; 0702000009; 0703; 070310; 0703200000; 0703900000; 0704;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.				0704100000; 0704200000; 070490; 0706; 070610000; 070690; 070700; 070700050; 0707009000; 0708; 0708100000; 0708200000; 0708900000; 0709; 0709200000; 0709300000; 0709400000; 070960; 0709700000; 0710; 0713; 071310; 0713200000; 0713400000; 0713500000; 0713600000; 0713900000; 110100; 1101009000; 1102; 110220; 110290; 1104;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.				110430; 1105; 1905; 081020; 0810201000; 0810209000; 081040; 0810401000; 0810403000; 0810405000; 0810409000; 081120;		
1.3.	ГОСТ Р 54607.1-2011 (п.п. 4.1 - 4.6, Приложение А);Отбор проб;отбор проб;	Продукты пищевые готовые и блюда (Продукция общественного питания);	10.85;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.4.	ГОСТ 3885-73;Отбор проб;отбор проб;	Реактивы химические общелабораторного назначения (включая особо чистые вещества);	20.59.52.194;	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.	Инструкция по применению индикаторов биологических для контроля воздушной стерилизации БИК-ИЛЦ (ТУ 9398-090-11764404-2011);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Стерилизаторы хирургические или лабораторные (воздушная стерилизация); Стерилизаторы эндоскопического оборудования; Стерилизаторы хирургические или лабораторные прочие;	32.50.12; 32.50.12.110; 32.50.12.190;	-	B. licheniformis	- от наличие роста тест-культуры до отсутствие роста тест-культуры от рост тест-культуры обнаружен до роста тест-культуры не обнаружено
					Рост тест-культуры	- от наличие роста тест-культуры до отсутствие роста тест-культуры от рост тест-культуры обнаружен до роста тест-культуры не обнаружено
1.6.	Инструкция по применению индикаторов биологических для контроля паровой стерилизации БИК-ИЛЦ (ТУ 9398-090-11764404-2011);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Стерилизаторы хирургические или лабораторные (паровая стерилизация); Стерилизаторы эндоскопического оборудования; Стерилизаторы хирургические или лабораторные прочие;	32.50.12; 32.50.12.110; 32.50.12.190;	-	Рост тест-культуры (G.stearothermophilus)	- от наличие роста тест-культуры до отсутствие роста тест-культуры от рост тест-культуры обнаружен до роста тест-культуры не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.	Инструкция по применению индикаторов биологических для контроля работы дезинфекционных камер по паровому и паровоздушному методам БИК ДК-01-"ИЛЦ" (золотистый стафилококк штамм 906) (ТУ 9398-004-01934182-2006);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Стерилизаторы хирургические или лабораторные (контроль дезинфекционных камер);	32.50.12;	-	Тест-культура Staphylococcus aureus, штамм 906	- от наличие роста до отсутствие роста
1.8.	МУК 4.2.2746-10 (п.6 Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A), норовирусов 1 и 2 геногруппы (Norovirus GI и GII), астровирусов (Astrovirus) и ДНК аденовирусов группы F (Adenovirus F) методом ПЦР););Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Пищевая продукция;	-	0201; 0203; 0204; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0401; 0402; 0403; 0405; 0701; 0703; 0704;	ДНК аденовирусов группы F (Adenovirus F) РНК астровирусов (Astrovirus)/ РНК астровирусов	- от обнаружено до не обнаружено от наличие до отсутствие - от обнаружено до не обнаружено от наличие до отсутствие

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.				0706; 0709; 0710; 0306; 0307; 0308; 0309; 0404; 0406; 0407; 0408; 1602; 160100; 1604; 1605; 1803; 1806; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2101; 2103; 2201; 2202;	РНК норовирусов 1 и 2 геногруппы (Norovirus GI и GII)/ РНК норовируса 2-го генотипа	- от обнаружено до не обнаружено от наличие до отсутствие
					РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A)/ РНК ротавирусов группы А	- от обнаружено до не обнаружено от наличие до отсутствие

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.				020810; 0208300000; 020840; 0208500000; 0208600000; 020890; 0209; 020910; 0209900000; 0210; 021020; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406; 0406200000; 040630;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.				040640; 040690; 0701; 0703; 0704; 0706; 070700; 070700050; 0709; 0710; 1905; 081020; 0810201000; 0810209000; 081040; 0810401000; 0810403000; 0810405000; 0810409000; 081120;		
1.10.	ГОСТ 34786-2021 (п.7.1.1-7.1.4);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Вода питьевая (упакованная питьевая вода, включая природную минеральную, а также воду для использования в процессах производства алкогольной продукции);	36.00.11;	-	Общее микробное число (ОМЧ) при 22 °С	- от 0 до 9,9x10 ⁶ (КОЕ/см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.	ГОСТ Р 58151.3-2018;Химические испытания, физико-химические испытания;потенциометрический метод;	Антисептики и дезинфицирующие препараты (дезинфицирующие средства (сухие препараты, концентраты, рабочие растворы));	21.20.10.158;	-	pH	- от 0,10 до 12,00 (ед. pH)
					Показатель активности водородных ионов (pH)	- от 0,10 до 12,00 (ед. pH)
					Водородный показатель (pH)	- от 0,10 до 12,00 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.	ГОСТ Р 58151.3-2018;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Антисептики и дезинфицирующие препараты (дезинфицирующие средства (сухие препараты, концентраты, рабочие растворы));	21.20.10.158;	-	Средняя масса таблетки	- от 0,1 до 500,0 (г)
1.13.	МУ 4.1.001-15;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Антисептики и дезинфицирующие препараты (дезинфицирующие средства (сухие препараты, концентраты, рабочие растворы));	21.20.10.158;	-	Массовая доля четвертичного аммониевого соединения	- от 0,0045 до 50 (%) от 0,0045 до 50 (г/100 г)
					Массовая доля ЧАС (четвертичных аммониевых соединений)	- от 0,0045 до 50 (%) от 0,0045 до 50 (г/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.	Р 4.2.2643-10 (п.4.2.5);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Антисептики и дезинфицирующие препараты; Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие;	21.20.10.158; 21.20.10.159;	-	Массовая доля полигексаметиленгуанидин а гидрохлорида (ПГМГ)	- от 0,0002 до 50 (%)
1.15.	Р 4.2.2643-10 (п.2.4.6);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Антисептики и дезинфицирующие препараты (дезинфицирующие средства (сухие препараты, концентраты, рабочие растворы)); Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие;	21.20.10.158; 21.20.10.159;	-	Массовая доля третичного алкиламина (N,N-бис(3- аминопропил)- додециламина)	- от 0,005 до 50 (%)
					Массовая доля N, N-бис(3- аминопропил)- додециламина	- от 0,005 до 50 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.	ГОСТ 32385-2013;Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";потенциометрический метод;	Средства чистящие прочие (средства чистящие, отбеливающие, аппретирующие, дезодорирующие, пятновыводящие);	20.41.44.190;	-	Водородный показатель (pH)	- от 0,10 до 12,00 (ед. pH)
					pH	- от 0,10 до 12,00 (ед. pH)
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	Инструкция по применению индикаторов биологических для контроля воздушной стерилизации БИК-ИЛЦ (ТУ 9398-090-11764404-2011);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Рабочие места (воздушная стерилизация);	-	-	B. licheniformis	- от наличие роста тест-культуры до до отсутствие роста тест-культуры от рост тест-культуры обнаружен до роста тест-культуры не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.1.					Рост тест-микроорганизма	- от наличие роста тест-микроорганизма до отсутствие роста тест-микроорганизма
					Рост тест-культуры	- от наличие роста тест-культуры до отсутствие роста тест-культуры от рост тест-культуры обнаружен до роста тест-культуры не обнаружено
2.2.	Инструкция по применению индикаторов биологических для контроля паровой стерилизации БИК-ИЛЦ (ТУ 9398-090-11764404-2011);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Рабочие места (паровая стерилизация);	-	-	Рост тест-микроорганизма	- от наличие роста тест-микроорганизма до отсутствие роста тест-микроорганизма от рост тест-микроорганизма обнаружен до роста тест-микроорганизма не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.2.					Рост тест-культуры (G.stearotherophilus)	- от рост тест- культуры обнаружен до роста тест- культуры не обнаружено от наличие роста тест- культуры до отсутствие роста тест- культуры
2.3.	Инструкция по применению индикаторов биологических для контроля работы дезинфекционных камер по паровому и паровоздушному методам БИК ДК-01-"ИЛЦ" (золотистый стафилококк штамм 906) (ТУ 9398-004-01934182- 2006);Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Рабочие места (Контроль дезинфекционных камер);	-	-	Тест-культура Staphylococcus aureus, штамм 906	- от наличие роста до отсутствие роста
2.4.	БВЕК.438150-005РЭ (раздел 5);Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Рабочие места; Производственные помещения;	-	-	Уровень звука с частотной коррекцией А	- от 20 до 140 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.4.					Эквивалентный уровень звука	- от 20 до 140 (дБ) от 20 до 140 (дБА)
					Эквивалентный корректированный по А уровень звука	- от 20 до 140 (дБ)
					Пиковый корректированный по С уровень звука	- от 20 до 140 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.4.					Уровень звука с временной коррекцией F и частотной коррекцией A	- от 20 до 140 (дБ)
					Уровень звука с временной коррекцией I (импульс) и частотной коррекцией A	- от 20 до 140 (дБ)
					Уровень звука с временной коррекцией F (быстро) и частотной коррекцией Z	- от 30 до 140 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.4.					Уровень звука с временной коррекцией I (импульс) и частотной коррекцией Z	- от 30 до 140 (дБ)
					Уровень звука с временной коррекцией S (медленно) и частотной коррекцией Z	- от 30 до 140 (дБ)
2.5.	БВЕК.438150-005РЭ (раздел 6);Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Рабочие места; Производственные помещения;	-	-	Эквивалентный корректированный уровень ускорения с частотной коррекцией Wh	- от 70 до 170 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.5.					Эквивалентный корректированный уровень ускорения с частотной коррекцией Wd	- от 70 до 170 (дБ)
					Эквивалентный корректированный уровень ускорения с частотной коррекцией Wk	- от 70 до 170 (дБ)
					Эквивалентный корректированный уровень ускорения с частотной коррекцией Wm	- от 70 до 170 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.6.	ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003);Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Рабочие места;	-	-	Эквивалентное виброускорение за 8-часовую рабочую смену	- от 70 до 170 (дБ)
					Среднеквадратичное значение скорректированного уровня виброускорения (фильтр частотной коррекции Wd)	- от 70 до 170 (дБ)
					Среднеквадратичное значение скорректированного уровня виброускорения (фильтр частотной коррекции Wh)	- от 70 до 170 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.6.					Среднеквадратичное значение корректированного уровня виброускорения (фильтр частотной коррекции Wk)	- от 70 до 170 (дБ)
					Среднеквадратичное значение корректированного уровня виброускорения (фильтр частотной коррекции Wm)	- от 70 до 170 (дБ)
2.7.	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Рабочие места; Производственные помещения;	-	-	Среднеквадратичное значение виброускорения	- от 70 до 170 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.7.					Эквивалентное виброускорение за 8-часовую рабочую смену	Расчетный показатель: -
2.8.	ГОСТ 24940-2016;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Жилые помещения и общественные здания; Рабочие места;	-	-	Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	Расчетный показатель: -
2.9.	МР 4.3.0212-20;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Производственные помещения (системы вентиляций производственных помещений);	-	-	Кратность воздухообмена	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.10.	ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001);Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Рабочие места; Производственные помещения;	-	-	Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	- от 70 до 170 (дБ)
					Эквивалентное виброускорение за 8-часовую рабочую смену	Расчетный показатель: -
2.11.	МУК 4.3.3786-22;Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.12.	БВЕК.43.1110.04 РЭ. Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места; Производственные помещения; Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 5 до 97 (%)
					Температура воздуха	- от -40 до +85 (°C)
					Атмосферное давление	- от 80 до 110 (кПа) от 600 до 825 (мм рт. ст)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.12.					Скорость воздушного потока	- от 0,1 до 20 (м/с)
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987);Отбор проб;отбор проб;	Вода для лабораторного анализа;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.2.	ГОСТ Р 71328-2024 (п. 7.1, п. 8);Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода; Поверхностные воды; Воды подземные питьевые; Подземные воды; Воды подземные технические; Воды артезианские; Воды грунтовые; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.		Вода питьевая централизованного водоснабжения; Воды сточные очищенные; Техническая вода; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;				
3.3.	СТБ ISO 7899-2-2015 (п.8);Микробиологические/бакте риологические;метод мембранной фильтрации;	Вода (Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков (и другой,прошедшей дезинфекцию воды или чистой воды));	-	-	Кишечные энтерококки/Entestinal enterococci/Enterococcus/Энт ерококки (фекальные стрептококки)	- от обнаружено до отсутствия в X (см ³ ; мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.	ОФС.1.2.4.0002.18 (п.5.1 п.12 п.3.6);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Вода (вода для инъекций, вода дистиллированная (очищенная, деминерализованная методами дистилляции, ионного обмена, осмоса и другими способами для приготовления лекарственных средств и инъекционных растворов));; Лекарственные препараты ((нестерильные лекарственные средства (НЛС), в том числе биологические лекарственные средства (БЛС), содержащие живые микроорганизмы, вспомогательные вещества и полупродукты;); Смывы (мониторинг производственной среды в том числе изделий медицинского назначения и инструментов к ним);;	-	-	Общее число аэробных микроорганизмов/Общее число аэробных бактерий/Общая микробная обсемененность/Общее микробное число/Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий/КМАФАнМ/ Общее число аэробных бактерий, дрожжевых и плесневых грибов/Общее число аэробных микроорганизмов (грибов и бактерий)/ Общее микробное число, посторонние аэробные бактерии	- от 1,0-9,9х10 ^н КОЕ в Х (г/мл) до отсутствие/не обнаружено от 1,0-9,9х10 ^н КОЕ (см ³ , мл) до отсутствие/не обнаружено от 1,0-9,9х10 ^н КОЕ в единице препарата (г/мл) до отсутствие/не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.	ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) (п.9);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Смывы (образцы окружающей среды из зоны производства и переработки пищевых продуктов; образцы, отобранные на стадии первичной переработки продовольственного сырья, такие как фекалии животных, пыль и смывы.);	-	-	Бактерии рода Salmonella	- от обнаружено до отсутствие в X г/см ³
					Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до отсутствие в X г/см ³
3.6.	ГОСТ Р 58144-2018 (п. 8.14);Химические испытания, физико-химические испытания;потенциометрический метод;	Вода дистиллированная;	-	-	pH	- от 0,10 до 12,00 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					Водородный показатель (рН)	- от 0,10 до 12,00 (ед. рН)
3.7.	МВИ 4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация метана	- от 30 до 3500 (мг/м³)
					Метан	- от 30 до 3500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.	МВИ 4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация формальдегида	- от 0,0018 до 0,25 (мг/м³)
					Формальдегид	- от 0,0018 до 0,25 (мг/м³)
					Фенол (гидроксibenзол)	- от 0,0018 до 0,15 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.					Фенол	- от 0,0018 до 0,15 (мг/м³)
					Массовая концентрация фенола	- от 0,0018 до 0,15 (мг/м³)
3.9.	МУК 4.2.3964-23 (п.4.2);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Песок; Почва; Осадки сточных вод (сухие и влажные); Сточные воды;	-	-	Ооцисты криптоспоридий	- от обнаружено до не обнаружено в (экз/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10.	МУК 4.2.3964-23 (п.4.3);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Вода ((Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Поверхностные воды; Питьевая вода; Обеззараженная сточная вода;);	-	-	Ооцисты криптоспоридий	- от обнаружено до не обнаружено в X дм³
3.11.	МУК 4.2.3964-23 (4.1);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Почва; Песок; Осадки сточных вод (сухие);	-	-	Ооцисты криптоспоридий	- от обнаружено до не обнаружено (экз/100 г)
3.12.	МУК 4.2.3964-23 (п.4.4);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Смывы (оборудование,инвентарь,пред меты обихода,инструменты,одежда ,игрушек,поручни,руки детей,персонала в детских организациях);	-	-	Ооцисты криптоспоридий	- от обнаружено до не обнаружено в (экз/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13.	Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных (утв. Минздравом СССР 22.02.1991 № 5319-91, Минрыбхозом СССР 18.11.1990) (п.13.1);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Смывы (Оборудование, инвентарь, трубопроводы.Тара (внутренняя поверхность): металлические и стеклянные банки.Руки рабочих, занятых на ручных операциях.Полотняные салфетки);	-	-	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (МАФАнМ)	- от обнаружено до не обнаружено в X см²
3.14.	Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных (утв. Минздравом СССР 22.02.1991 № 5319-91, Минрыбхозом СССР 18.11.1990) (п.13.2);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Смывы (Оборудование, инвентарь, трубопроводы.Тара (внутренняя поверхность): металлические и стеклянные банки.Руки рабочих, занятых на ручных операциях.Полотняные салфетки);	-	-	Плесневые грибы и дрожжи	- от обнаружено до не обнаружено в X см²
3.15.	Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных (утв. Минздравом СССР 22.02.1991 № 5319-91, Минрыбхозом СССР 18.11.1990) (п.13.4);Микробиологические/бактериоло	Смывы (Оборудование, инвентарь, трубопроводы.Тара (внутренняя поверхность): металлические и стеклянные банки.Руки рабочих, занятых на ручных операциях.Полотняные салфетки);	-	-	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	- от обнаружено до не обнаружено в X см²

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.	гические;метод прямого посева;					

Главный врач

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Е.Н. Бурдинская

инициалы, фамилия уполномоченного лица